

DATASHEET NOVORYT - Hard was

Productbeschrijving:

NOVORYT hard-was is een medium harde was voor herstel- en reparatiewerkzaamheden, waarvoor een gas- of elektrische brander nodig is om het te smelten. De harde-was kan gebruikt worden voor kleine schades aan meubelen, keukenbladen, parket, PVC-folie, trappen, houtsnijwerk, antieke meubelen en andere soortgelijke oppervlaktes.

Gebruiksaanwijzing:

NOVORYT hard-was smelten met een gas- of elektrische brander, vervolgens de gesmolten was op de schade aanbrengen. Een paar tellen laten afkoelen (zeker niet meer dan 30 sec.) Schraap de overtollige was weg met de plastic schraper in een diagonale strijk beweging, of gebruik een kleine steekbeitel. Kan licht geschuurd worden, raadzaam is om hiervoor het High Teck doekje te gebruiken.

Speciale eigenschappen:

Hecht zeer goed op hoeken en randen; wordt stevig als gemiddeld hardhout, blijft echter enigszins elastisch (bij kamertemperatuur)

Technische gegevens:

	Hard-was
Smeltpunt	120 °C
Ontbrandingstemperatuur	260 °C
Houdbaarheid	Onbeperkt
Toxicologie	niet giftig (maar ook niet eetbaar)
Lichtvastheid	6-7

Waarschuwing:

Vloeibare was kan leiden tot brandwonden op de huid. Mocht het gebeuren, direct afkoelen onder koel stromend water. Bij verbranding van grote oppervlaktes huid, direct een arts raadplegen. Verder zijn er voor het gebruik van de hard-was geen bijzondere voorzorgsmaatregelen noodzakelijk.

Opslag:

De hard-was bewaren in een droge ruimte.

NOVORYT AG

Zietmattweg 14
CH-4462 Rickenbach
Tel.: +41(0)61 985 83 83
Mail: info@novoryt.ch