

Compatibel
met alle geoliede
parketvloeren

Uitstekende hechting
op alle geoliede
afwerkingen



Droog in 20 min.



Uitstekend herstellend
vermogen



Slipvrij: getest
overeenkomstig
de NF EN 13036-4



Zeer gemakkelijke
aan te brengen
in sprayvorm



Zonder boenen



Geurloos



Universal Maintenance Oil



DOEL EN PRESENTATIE

- De BLANCHON UNIVERSAL MAINTENANCE OIL beschermt en herstelt alle geoliede parketvloeren (afgewerkt op de bouwplaats of in de fabriek) ongeacht de afwerking: traditioneel of watergedragen*.
 - De UNIVERSAL MAINTENANCE OIL, eenvoudig en praktisch, wordt direct op proper hout aangebracht. Opboenen met de hand of boenmachine is niet nodig. Zijn sprayformaat laat toe het product direct op het te behandelen oppervlak te verstuiven.
 - Zijn geurloosheid, zijn gebruiksgemak en zijn snelle droging laten een vrijwel onmiddellijke heringebruikneming toe van de lokalen: 20 min.
 - De UNIVERSAL MAINTENANCE OIL frist doffe parketvloeren op met behoud van hun oorspronkelijk uitzicht.
 - Slipvrij: getest overeenkomstig de NF EN 13036-4 (PV beschikbaar op verzoek).
 - Beschikbaar in spray van 0,5 L en bus van 5 L.
- *Voer eerst een hechtingstest uit.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- De UNIVERSAL MAINTENANCE OIL is bestemd voor het onderhoud van parket- en houten vloeren geïmpregneerd met alle Blanchon oliën: Hardwaxolie, Parketolie, Solid'Oil, Parketolie Milieu. De onderhoudsolie is eveneens perfect geschikt voor het onderhoud van geoliede parketvloeren met fabrieksafwerking.
 - Wij raden aan de UNIVERSAL MAINTENANCE OIL op een propere en droge vloer aan te brengen:
 - Ontstof de vloer zorgvuldig met een bezem of stofzuiger.
 - Gewoon reinigen en ontvetten met BLANCHON NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET, dagelijks reinigen met BLANCHON LAGOON® (gebruik goed uitgewrongen en nooit druipend materiaal) en grondig reinigen met BLANCHON POWERFUL CLEANER om hardnekkige vlekken en vuil te verwijderen.
 - Gebruik fijn schuurpapier als het oppervlak lichte krassen vertoont.
- Belangrijk:**
- Wacht 7 tot 10 dagen vóór de eerste reiniging zodat de afwerklaag perfect tot in de kern is gedroogd.
 - Bij aanzienlijke slijtage van het oppervlak (slijtage aan het hout) is het aangeraden de vloer opnieuw met originele olie te impregneren om kleurverschillen te voorkomen.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- De UNIVERSAL MAINTENANCE OIL moet worden gebruikt zodra het met originele olie geïmpregneerde parket zijn natuurlijke glans verliest (normale gebruiksslijtage, lichte krassen, enz.).
- Gebruiksklaar: niet verdunnen, goed schudden vóór en tijdens het gebruik. Gebruik de onderhoudsolie niet bij een temperatuur onder 12°C.
- Breng een fijne film UNIVERSAL MAINTENANCE OIL met een microvezelbezem op de propere en droge geoliede parketvloer aan. Met de spray: verstuif direct op de vloer en droog onmiddellijk af met de microvezeldoek.
- Het oppervlak krijgt onmiddellijk een gespannen vloeiing. Lang "bewerken" is onnodig. Het gebruik van een machine (professionele boen- of schuurmachine) is niet nodig en zelfs afgeraden.
- Droogtijd ongeveer 15/20 minuten. De vloer mag dan weer worden betreden.
- Voor druk belopen parketvloeren kan het regelmatige onderhoud worden afgewisseld met het aanbrengen van een algemene laag originele olie (zie verso ONDERHOUD EN RENOVATIE PARKETOLIE).

EEN GOED ONDERHOUDEN GEOLIED PARKET WORDT MOOIER MET DE TIJD.

Blanchon

Universal Maintenance Oil

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Na elk gebruik met de spray moet de spuitmond zorgvuldig met zuiver water worden gespoeld om verstopping te voorkomen.
- Bescherm het milieu:
 - Na gebruik het materiaal goed uitwringen en afdrogen.
 - Uitspoelen met zeer weinig water in een recipiënt; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.
 - Informeer bij de plaatselijke overheid naar de verwijder- en ophaalmethodes.
 - Restanten niet in het rioolnet gieten.

DROOGTIJD EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd "stofvrij": ongeveer 10 minuten.
- Voorzichtig beloopbaar: 20 minuten in normale gebruiksomstandigheden. Neem gedurende het eerste uur enkele voorzorgsmaatregelen.
- Breng onder de tafelpoten en stoelen aangepaste beschermingen aan (vilt). Plaats zo nodig een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte om stof en kiezel tegen te houden. Laat op geolied parket geen water of andere vloeistoffen staan (de bloempotten goed isoleren). Verplaats geen zware meubels. Ontstof met een stofzuiger of een bezem (gebruik geen doordrenkte geweven stoffen).

VERBRUIK

- 40 m² per liter per laag
- 20/25 m² voor een spray van 0,5 L

BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).

ONDERHOUD EN RENOVATIE

- Gewoon reinigen: reinig met een vochtige bezem met NATUURLIJKE ZEEP of met LAGOON®, verdund ten belope van 50 ml per 5 L water. Gebruik goed uitgewrongen materiaal.
- Grondig reinigen: reinig met een vochtige bezem met POWERFUL CLEANER, verdund ten belope van 100 ml per 5 L warm water voor een watergebonden olie of 200 ml per 5 L warm water voor een traditionele olie. Spoel met zuiver water met goed uitgewrongen materiaal.
- Regelmatig onderhoud: breng de UNIVERSAL MAINTENANCE OIL met een microvezelbezem op de propere en droge parketvloer aan.
- Plaatselijke renovatie: kan worden uitgevoerd op plaatsen waar de vloer grote slijtage vertoont (slijtage aan het hout, schokken, krassen, enz.). Schuur de beschadigde zones energiek (fijn schuurpapier) alvorens ze met originele olie te impregneren (met een fijne en propere doek een fijn laagje aanbrengen). Gebruik zeker geen staalwol. Voer voor een perfect resultaat over de gehele vloer een Regelmatig onderhoud uit zoals hierboven beschreven.
- Grondige renovatie: polijst de gehele vloer met een schuurmachine uitgerust met een fijn schuurrooster (korrel 120-150). Stof af en breng een fijne laag originele olie aan.

TECHNISCHE GEGEVENS

TOEPASSING	UNIVERSAL MAINTENANCE OIL VOOR ALLE GEOLIEDE PARKETVLOEREN
HARSTYPE	Watergedragen oliën
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID	1,01 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Raadpleeg het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) beschikbaar op www.blanchon.com of op www.quickfds.com
BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUDPRODUCTEN	Plant aardige olie, mosterd, ketchup, azijn, water, koffie, thee, gebruikelijke huishoudelijke reinigingsmiddelen, alcohol 40°, inkt, verdund bleekwater: niets te melden (na 20 dagen droogtijd volgens NF T 30053).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid op 12.06.15.

Ontworpen, uitgewerkt en geproduceerd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk bij het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: [0033] 472 89 06 09
Fax: [0033] 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A. - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com - www.lqblanchon.com