

## **TECHNISCHE FICHE**

### **POL 10 – Finixa 1 stap polijstpasta**

#### **Doel**

Voor het snel verwijderen van vlekken op nieuw gerepareerd en verouderde top lagen. Ook geschikt voor het verwijderen van diepe krassen en voor het conditioneren van hevige verweerde verven.

#### **Productomschrijving**

Samenstelling: Aluminium oxide, koolwaterstof, water, siliconenvrij

Fysiologische gegevens: Vanwege de chemische formule is de lak ongevaarlijk wanneer het wordt gebruikt in overeenstemming met de beoogde toepassing.

#### **Applicatiemethode**

Bij voorkeur mechanisch roterend of excentriek met de aanbevolen polijstschijven.

Alle gelakte oppervlakken in de auto-industrie, nautische of houten gebieden (verven, enkele of meerdere componentsystemen, watergedragen lakken, poeder coatings, krasbestendige heldere lakken met solventen. Niet geschikt voor matte lakken.

#### **Opmerking**

Om een optimale, micro krasvrije oppervlak te verkrijgen mag het product onder geen enkele omstandigheden niet gemengd worden met andere lakken of solventen. Alle garanties worden hierdoor ongeldig.

#### **Verpakking**

Verpakking: 1kg/l PE plastic volgens de specificaties

#### **Opslag**

Kan worden bewaard bij temperaturen tussen 15 en 25°C in de originele verpakking. Het moet worden beschermd tegen vorst en direct zonlicht bij het opslaan en transporteren!

*Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico's geattendeerd dat het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk product hij geschikt acht voor desbetreffende applicatie.*